technical datasheet



Intrusion

MOVOK

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B251-AS-LI-B

VIDÉO (CAMÉRA	AS)	IMAGE	
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Capteur	CMOS ®
BLC	Oui	Résolution capteur	2880 x 1620
HLC	Oui	Taille du capteur	1/2.7'
3D-NR	Oui	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
AGC	Oui	Ilumination minimum	0.006Lux
AWB	Oui	Ratio S/N	Plus de 56dB
WDR	DWDR	ALIMENTATION ET CONSOMMA	NOITA
images par seco	nde 25fps	Mode d´alimentation	DC
Sortie de vidéo	RJ45	Tension	12V
Mode jour / nuit	Couleur	Consommation (w)	5.5W
Masque vie privé	Jusqu'à 4 zones	Ampérage	460mA
Type de codec	CBR / VBR	Alimentation PoE	Oui
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps	Type PoE	PoE 802.3af
Compression	H.265 / H.264	•	
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEA	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	ONVIF	Oui, type G
Miroir	On / Off	Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
VISION NOCTUR	NE.	Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Distance vision	50 m	Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
nocturne Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
nocturne		OCULAIRE	
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Type d´objectif	Fixe
Distance lumière	50 m	Distance focale	2.8 mm
blanche		Ouverture maximum du diaphr	agme F/1.6
Luz blanca	Oui	Angle de vision	111°
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)		
ANALYSE VIDÉC		DISTANCE DORI	
Tipo de	Analitica con clasificacion	Détecter	60
deteccion	humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área	Observer	24 m
Franchissement	Oui	Reconnaître	12 m
de ligne		Identifier	6 m

Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

technical datasheet

Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	224 x 77 x 76 mm	
Matériel	Métal	
Poids net	720 g	
Poids avec emballage	850 g	
Couleur	Noir	

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

Série	Série 2
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AXES

Mouvement 3 Axes

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré Oui

