



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-D241-ZAS-LI

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	62 m
Detecter (objectif fermé)	220 m
Observer (Objectif ouvert)	25 m
Observer (Objectif fermé)	88 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	12 m
Reconnaître (Objectif fermé)	44 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	22 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	550mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	40 m
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	102 x 122 (Ø) mm
------------	-------------------------

technical datasheet

Illumination minimum	0.006Lux
----------------------	----------

Ratio S/N	Plus de 56dB
-----------	--------------

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
----------------	--

Franchissement de ligne	Oui
-------------------------	-----

Intrusion	Oui
-----------	-----

Détection de mouvement	Oui (4 zones)
------------------------	---------------

Classification humain / véhicule	Oui
----------------------------------	-----

SMD	Oui
-----	-----

OCULAIRE

Type d 'objectif	Zoom optique
------------------	--------------

Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
---------------------------------	-------

Angle de vision	99° ~ 28°
-----------------	-----------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	FTP / Micro SD
---------------------	----------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Matériel	Métal
----------	-------

Poids net	500 g
-----------	-------

Poids avec emballage	640 g
----------------------	-------

Couleur	Blanc
---------	-------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 2
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	-----------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

