technical datasheet



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-T352-AS-TI-B

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

40 m	
40111	
Dual light (IR+Luz blanca)	
Dual light (IR+Luz bianca)	
Automatique / Manuel	

ANALYSE VIDÉO

OCULAIRE

Type d´objectif

Distance focale

Ouverture maximum du diaphragme

ANALYSE VIDEO	
Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capte	ur 2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronic	que obturateur 1/3 ~ 1/100000s
Ilumination mini	mum 0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
ALIMENTATION E	ET CONSOMMATION
Mode d´alimenta	ation DC
Tension	12V
Consommation (√) 5.5W
Ampérage	460mA
Alimentation Pol	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

Fixe 2.8 mm

F/1.6

technical datasheet

Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	40 m
Smart Dual Oui (passe de IR à coule Illumination détection de	
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions 110 x	(122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	610 g
Poids avec emballage	740 g
Couleur	Noir
DISTANCE DORI	
Détecter	60
Observer	24 m
Reconnaître	12 m
Identifier	6 m
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio G.711A / G.711U / G.720	6 / G.726ASF
TIOC	
Sirène	Oui
Silette	

Angle de vision	111°
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Serie 3
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
AXES	

3 Axes



Mouvement