



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-T352-ZAS-TI-B

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	228 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	91 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	46 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	23 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	550mA
Alimentation PoE	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Fonctions d'IA	Comptage de personnes, carte de chaleur, détection faciale
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm
------------	-------------------------

technical datasheet

Type PoE	PoE 802.3af
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	40 m
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Série 3
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

Matériel	Métal
Poids net	640 g
Poids avec emballage	780 g
Couleur	
OCULAIRE	
Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	99° ~ 28°
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
TIOC	
Sirène	Oui
Lumière	Lumière bleue/ rouge
AXES	
Mouvement	3 Axes

