



## MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-T382-ZAS-TI-B

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>8 Mégapixels</b>      |
| BLC                | <b>Oui</b>               |
| HLC                | <b>Oui</b>               |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>               |
| AGC                | <b>Oui</b>               |
| AWB                | <b>Oui</b>               |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>      |
| images par seconde | <b>25fps</b>             |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>              |
| Mode jour / nuit   | <b>Couleur</b>           |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>   |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Taux bits          | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compression        | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream        | <b>4K (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Miroir             | <b>On / Off</b>          |

### DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>80 m</b>  |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>290 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>32 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>115 m</b> |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>16</b>    |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>58 m</b>  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>8 m</b>   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>29 m</b>  |

### IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>3840 x 2160</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/2.7'</b>          |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion                | <b>Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área</b> |
| Funciones IA                     | <b>Conteo de personas, mapa de calor, detección facial</b>                                       |
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b>                                                                                       |
| Intrusion                        | <b>Oui</b>                                                                                       |
| Détection des visages            | <b>Oui</b>                                                                                       |
| Détection de mouvement           | <b>Oui (4 zones)</b>                                                                             |
| Heatmap                          | <b>Oui</b>                                                                                       |
| Comptage de personnes            | <b>Oui</b>                                                                                       |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                                                       |
| SMD                              | <b>Oui</b>                                                                                       |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type G</b>                 |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>20 utilisateurs</b>             |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Déconnexion de réseau         | <b>Oui</b>                         |
| Conflits d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |

### VISION NOCTURNE

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>40 m</b>                                                         |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                                   |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b>                                         |
| Distance lumière blanche | <b>40 m</b>                                                         |
| Luz blanca               | <b>Oui</b>                                                          |
| Smart Dual Illumination  | <b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b> |

# technical datasheet

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Illumination minimum | <b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b> |
| Ratio S/N            | <b>Plus de 56dB</b>                     |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>6.2W</b>        |
| Ampérage            | <b>520mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

## OCULAIRE

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Type d'objectif                 | <b>Zoom optique</b>     |
| Distance focale                 | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.6</b>            |
| Angle de vision                 | <b>109° ~ 30°</b>       |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>Serie 3</b>   |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b> |

## STOCKAGE

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Carte microSD        | <b>Jusqu'à 256Gb</b>  |
| Système de stockage  | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Anomalie de stockage | <b>Oui</b>            |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions           | <b>110 x 122 (Ø) mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>            |
| Poids net            | <b>640 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>780 g</b>            |
| Couleur              | <b>Noir</b>             |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Microphone intégré   | <b>Oui</b>                                |
| Haut-parleur intégré | <b>Oui</b>                                |
| Compression audio    | <b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b> |

## TIOC

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Sirène  | <b>Oui</b>                  |
| Lumière | <b>Lumière bleue/ rouge</b> |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

