Portier vidéo 2 fils / ip pour montage en saillie / encastré

VTO2202F-P-S3

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**48V**
Ampérage	**1000mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af / PoE+ 802.3at**
Consommation en repos	**≤4W**
Consommation allumé	**5W**
Sortie alimentation	**1 x 12V DC / 600mA**

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Capteur	**CMOS**
Taille du capteur	**1/2.9'**
Angle de vision horizontal	**169°**
Angle de vision diagonal	**177°**
Vision nocturne	**Oui**
Jour / Nuit	**ICR**
Compression vidéo	**H.265**

ENTRÉES/ SORTIES

RS485	**1**
Capteur de porte	**1**
Bouton poussoir de sortie	**1**
Entrée de verrouillage	**1**
Sortie d'alarme	**1**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	**Oui**
Rainure de mémoire	**SD jusqu'à 256Gb**
Indicateur led	**Sí, 3**
Grabación de mensaje si no hay respuesta	**Sí (requiere tarjeta SD)**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded Processeur**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP65**
Anti-vandale	**IK07**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**90%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface / Encastrer**
Dimensions	**130 x 96 x 28.5 mm**
Matériel	**Aluminium**
Poids net	**350 g**
Poids avec emballage	**400 g**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**1**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Audio bidirectionnel	**Oui**
Compression de l'audio	**G.711A/G.711U/PCM**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**SIP / P2P / IPv4 / UPnP / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
Connexion TCP/IP	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Oui**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**2 fils / IP**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**Bouton simple**

2-wire IP Villa Door Station
MADE IN CHINA
ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.
LAN
GND
VOUT
RS485B
RS485A
ALARM_NO
ALARM_COM
2wires+
2wires-(GND)
DOOR BUTTON
DOOR_FB
GND
DOOR_NC
DOOR_COM
DOOR_NO