HIKVISION accesories

Station extérieure modulaire pour vidéoportier ip avec clavier

DS-KD-KP/S

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 55 °C**
Degré de protection	**IP65**
Anti-vandale	**IK07**
Utilisation	**Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface / Encastrer**
Dimensions	**98.2 x 100.2 x 33.7 mm**
Matériel	**Acier Inoxydable**
Poids net	**190 g**
Poids avec emballage	**430 g**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded Processeur**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**Boutons simples**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC (Depuis l'autre module)**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**1W**

ENTRÉES/ SORTIES

RS485	**2**
RJ45	**1 x 10 / 100**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	**Station extérieure modulaire pour vidéoportier IP avec clavier**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**TCP / IP / RSTP**