technical datasheet

MOVOK

Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B121-L

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**2 Mégapixels**
BLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**DWDR**
images par seconde	**20fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Couleur**
Masque vie privée	**Jusqu'à 4 zones**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps**
Compression	**H.265 / H.264**
Main stream	**1080P (1 ~ 20/25fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Miroir	**On / Off**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**3W**
Ampérage	**250mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**155 x 65 x 65 mm**
Matériel	**Boîtier : métal / anneau : plastique**
Poids net	**230 g**
Poids avec emballage	**340 g**
Couleur	**Blanc**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**1920 x 1080**
Taille du capteur	**1/2.9'**
Vitesse électronique obturateur	**1/25s ~ 1/1000s**
Ilumination minimum	**0.01Lux**
Ratio S/N	**Plus de 56dB**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**30 m**
Type de vision nocturne	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Distance lumière blanche	**30 m**
Luz blanca	**Oui**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fixe**
Distance focale	**2.8 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/2.0**
Angle de vision	**102°**

DISTANCE DORI

Détecter	**42 m**
Observer	**17 m**
Reconnaître	**9 m**
Identifier	**4 m**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Oui, type G**
Navigateur Web	**Explorer**
Logiciel de gestion	**MOVOK (CMS)**

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	**Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)**
Détection de mouvement	**Oui (4 zones)**

technical datasheet

Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Serie 1**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Compactes**

AXES

Mouvement	**3 Axes**