technical datasheet



SMD PLUS

IMAGE



Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

IPC-HDBW2449F-AS-IL

VIDÉO (CAMÉRA Résolution	•	VISION NOCTURNE Distance vision	
vidéo	4 Mégapixels	nocturne	30 m
BLC	Oui	Type de vision Du	ıal light (IR+Luz blanca)
HLC	Oui	nocturne Numéro de	
3D-NR	Oui	LEDS	4
AGC	Oui	IR ON/Off	Automatique / Manuel
AWB	Oui	Starlight	Oui
WDR	WDR (120 dB)	Full Color	Oui
images par seconde	20fps	Distance Iumière blanche	30 m
Sortie de vidéo	RJ45	Luz blanca	Oui
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	**	e IR à couleur en cas de étection de personnes)
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEA	AU
Type de codec	CBR / VBR	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	ONVIF	Ouí, type S, G et T
Compression	H.265 / H.264	Nombre maximum d ´utilisateurs	6 utilisateurs
	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)	Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Sub stream	704 × 576	Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Marque d'eau	Oui	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Miroir	On / Off	Déconnexion de réseau	Oui
ANALYSE VIDÉC		Conflits d'adresses IP	Oui
Tipo de deteccion	Analytique avec classification de la personne en ligne/traversée de zone	ALIMENTATION ET CONSOMM	ATION
Franchissement	Oui	Mode d´alimentation	DC
de ligne Intrusion	Oui	Tension	12V
Détection de		Consommation (w)	7.1W
mouvement	Oui (4 zones)	Ampérage	600mA
Détection d ´audio	Oui	Alimentation PoE	Oui
Video Tamper	Oui	Type PoE	PoE 802.3af
Classification humain/	Oui	AMBIANCE	
véhicule		Température de fonctionneme	nt -40 °C ~ 60 °C

Oui

Degré de protection

Anti-vandale

IP67 IK10

technical datasheet

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.9'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

OCULAIRE

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	101°
Distance minimum de mise au point	1100mA

DISTANCE DORI

Détecter	64 m
Observer	25 m
Reconnaître	13 m
Identifier	6 m

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	55 x 108.9 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	410 g
Poids avec emballage	510 g

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
Alaille	i Ellilee / i Solile

Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Sortie audio	1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	128 MB

AXES

Mouvement 3 Axes

