technical datasheet

HIKVISION®



Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hdtvi, ahd, analogique et ip) pour 8 canaux et 8 mpx de résolution maximale

IDS-7208HUHI-M2/X

ENREGISTREMEN	IT	VIDÉO	
Résolution		Canaux BNC	8
maximale	8 Mpx	Caméras IP	0
d'enregistrement Bande passante		acceptées	8 caméras BNC + 8 caméras IP
d´entrée	256Mbps	Formats vidéo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Compression de vidéo	H.265 / H.264	Résolutions admises HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx
Résolution enregistrement	8 Mégapixels (4K)	Résolutions admises HDTVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
HDCVI		Résolutions admises	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Résolution enregistrement HDTVI	8 Mégapixels	AHD Caméras CVBS	Sí
Résolution enregistrement	8 Megapíxeles	SORTIE DE VIDÉO	
AHD	o megapikeles	Numéro sortie HDMI	1
lmages par	4K (8fps) / 6Mpx / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P /	Numéro sorties VGA	1
seconde Stream principal	720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	Numéro sorties BNC	1
<u> </u>	(25fps)	Résolution HDMI	4K
Débit binaire de vidéo	32 Kbps ~ 10 Mbps	Résolution VGA	1080P
Compression audio	G.711U	Résolution BNC	704 x 576
Débit binaire audio	64Kbps par canal	Signaux vidéo sembla	bles HDMI et VGA
addio	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	ALIMENTATION ET CO	ONSOMMATION
Résolutions	1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	Mode d´alimentation	DC
0.4.D.4.0TÉDISTIO		Tension	12V
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU		Consommation (w)	15W
Numéro du ports RJ45	1	Ampérage	3300mA
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	ENTRÉES/ SORTIES	
Nombre			_
maximum d ´utilisateurs	64	USB 2.0	1
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)	USB 3.0	2
ONVIF	Oui	RS485	1
	Navegador Web / App	INFORMATIONS GÉN	ÉRALES
Vision à distance	Smartphone y Software Hik- Connect.	Série	Série 7
Software	IVMS	Technologie 5 EN 1 (H	ID-CVI, HD-TVI, AHD, analogique
Арр	Hik-Connect		et IP)
MATÉDIEL ET DI	AFNICIONIC	PROTECTION PÉRIMÉ	ETRIQUE
cana		Nombre de canaux avec 8 canaux	
Dimensions	385 x 315 x 52 mm	analyse	Candux

technical datasheet

Métal
1780 g
2820 g
1U

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	2
Taille maximale du disque dur (unité)	12 TB
Type HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Reproduction synchronisé 8

RECONNAISSANCE FACIALE

Nombre canaux avec reconnaissance faciale

4 canaux de reconnaissance facial de vidéo

Type d véhicule par franchissement de ligne identification et intrusion

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Détection de mouvement Oui, 2.0 sur toutes les chaînes analogiques

