

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

HWI-B640HA-LZU/SL

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d 'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V

DISTANCE D'ORI

Detecter (objectif ouvert)	68 m
Detecter (objectif fermé)	200 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	79 m
Reconnaitre (Objectif ouvert)	14 m
Reconnaitre (Objectif fermé)	40 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	20 m

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	50 m
Longueur d'onde	850 nm
Smart Hybrid Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	285.8 x 105 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	700 g
Poids avec emballage	1130 g
Couleur	Blanc

AMBIANCE

technical datasheet

Consommation (w)	11W	Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Ampérage	900mA	Degré de protection	IP67
Alimentation PoE	Oui	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Type PoE	PoE 802.3af	Humidité maximum	95%
AUDIO (CAMÉRAS)			
Microphone intégré	Oui	Détectio n avancée (classification personne/véhicule)	
Haut-parleur intégré	Oui	Détection de mouvement	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM	Video Tamper	Oui
Filtre bruit	SI	Classification humain / véhicule	Oui
fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz	STOCKAGE	
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)	Carte microSD	Hasta 512Gb
OCULAIRE			
Type d'objectif	Zoom optique	Système de stockage	FTP / Micro SD
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm	SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6	Bouton de reset	Oui
Angle de vision	95.9° ~ 29.2°		
Filtre IR	Oui		
INFORMATIONS GÉNÉRALES			
Série	HiWatch		
Technologie	IP		
Type de caméra	Compactes		
AXES			
Mouvement	3 Axes		