

HIKVISION
accessories



Moniteur IP 7"

DS-KH6350-WTE1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5W
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	8
RS485	1
Entrée de verrouillage	2
Sortie d'alarme	2
RJ45	1 x 10 / 100

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

ÉCRAN

Type	TFT
Dimension	7"
Résolution	1024 x 600
Tactil	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP / RSTP
Rainure mémoire	SD jusqu'à 128Gb
Wi-Fi	Oui
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Mur
Dimensions	175 x 113.5 x 21 mm
Poids net	350 g
Poids avec emballage	680 g

CAPACITÉ

Événements	200
Notices	200
Téléphones connectés	17
Extensiones interieores vinculadas	16

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micrófono omnidireccional
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Audio bidirectionnel	Oui
Compression de l'audio	G.711A / G.711U

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
-------------	-----------

