



Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5-3.6MM

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR / ABR
Taux bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 x 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Full Color	Oui
Distance lumière blanche	30 m
Luz blanca	2
Smart Dual Illumination	Oui

ANALYSE VIDÉO

Tipo de detección	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo/mascotas)
AcuPick	Oui
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD 4.0	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.3W
Ampérage	700mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

technical datasheet

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2960 x 1668
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	3.6 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	78°
Distance minimum de mise au point	2200mm

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	288.4 x 94.4 x 84.7 mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	1000 g
Poids avec emballage	1300 g
Couleur	Blanc

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Active Deterrence
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	1024 MB
Mémoire ROM	256 MB

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Entrée audio	1 Entrée
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Sortie audio	1

DISTANCE DORI

Détecter	78 m
Observer	32 m
Reconnaître	16 m
Identifier	8 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

STOCKAGE

Carte microSD	Hasta 512Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

TIOC

Sirène	Oui
Lumière	Lumière bleue/ rouge

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	---------------------

