technical datasheet

AJAX

Détecteur volumétrique filaire

MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA-G3-W

DÉTECTION

Type de détecteur	**Filaire**
Distance détection	**15 m**
Angle détection	**90° horizontal / 72° vertical**
Hauteur montage	**2.4 m**
Vitesse de détection	**0,1 m/s ~ 4 m/s**
Antimasking	**Oui**
Technologie de détection	**Volumétrique**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	**Panneaux Ajax Fibra**
Indicateurs LED	**Oui**
Anti sabotage	**Oui**
Type de connexion	**BUS**
Protection contre les fausses alarmes	**Oui, analyse algorithmique**
Distance de transmission	**Jusqu'à 2000 m**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Ajax Superior**
Compatibilité	**Hub Hybrid (2G /4G)**

CERTIFICATION

Classe	**3**
Norme	**EN50131**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 40 °C**
Degré de protection	**IP30**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**75%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**120 x 62 x 52 mm**
Poids net	**160 g**
Poids avec emballage	**200 g**
Couleur	**Blanc**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)**
Tension	**7V ~ 30V**

CAPTEUR

Type de capteur	**PIR et micro-ondes**
Compensation température digital	**Oui**