



**HIKVISION**  
intrusion

## Détecteur volumétrique sans fils

**DS-PDPC12PF-EG2-WE**

### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Sans fils</b>
Hauteur montage	<b>1.8 m ~ 2.4 m</b>
Angle détection	<b>90°</b>
Distance détection	<b>12 m</b>
Vitesse de détection	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Champs de détection	<b>52</b>
Immunité mascottes	<b>Jusqu'à 30 Kg</b>
PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep)	<b>Oui</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>Batterie</b>
Batterie intégrée	<b>Oui</b>
Modèle de batteries	<b>3 x CR123A , 3V</b>
Durée de la batterie	<b>Jusqu'à 6 ans</b>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	<b>Panneaux Hikvision</b>
Indicateurs LED	<b>Oui</b>
Anti sabotage	<b>Dual</b>

### VÉRIFICATION PHOTOGRAPHIQUE

Angle de vision	<b>88.4° horizontal / 54° vertical</b>
Qualité photographique	<b>640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120</b>
ColorVu	<b>Oui</b>

### VIA RADIO

Fréquence	<b>868mHz</b>
Distance de transmission	<b>Jusqu'à 800 m (sans obstacles)</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Mur / Plafond</b>
Dimensions	<b>72.2 x 120.5 x 56.7 mm</b>
Poids net	<b>165 g</b>
Poids avec emballage	<b>270 g</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### CAPTEUR

Type de capteur	<b>PIR</b>
Réglage sensibilité	<b>Oui</b>
Compensation température digital	<b>Oui</b>

### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Niveau conditions ambiantes	<b>II</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>AXPRO</b>
-------	--------------

