technical datasheet

HIKVISION intrusion

Détecteur volumétrique sans fils

DS-PDPC12PF-EG2-WE

DÉTECTION

Type de détecteur	**Sans fils**
Hauteur montage	**1.8 m ~ 2.4 m**
Angle détection	**90°**
Distance détection	**12 m**
Vitesse de détection	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Champs de détection	**52**
Immunité mascottes	**Jusqu'à 30 Kg**
PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep)	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**Batterie**
Batterie intégrée	**Oui**
Modèle de batteries	**3 x CR123A , 3V**
Durée de la batterie	**Jusqu'à 6 ans**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	**Panneaux Hikvision**
Indicateurs LED	**Oui**
Anti sabotage	**Dual**

VÉRIFICATION PHOTOGRAPHIQUE

Angle de vision	**88.4° horizontal / 54° vertical**
Qualité photographique	**640 × 480 / 320 × 240 / 160 × 120**
ColorVu	**Oui**

VIA RADIO

Fréquence	**868mHz**
Distance de transmission	**Jusqu'à 800 m (sans obstacles)**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Mur / Plafond**
Dimensions	**72.2 x 120.5 x 56.7 mm**
Poids net	**165 g**
Poids avec emballage	**270 g**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 55 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

CAPTEUR

Type de capteur	**PIR**
Réglage sensibilité	**Oui**
Compensation température digital	**Oui**

CERTIFICATION

Classe	**2**
Niveau conditions ambiantes	**II**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**AXPRO**