



HIKVISION
intrusion

Centrale hybride

DS-PWA96-M2H-WE

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 36h
Batterie d'appui	Optionnelle
Modèle de batteries	12V 7Ah (no included)
Nombre de sorties	2 (12V 1A)

ZONES

Nombre maximum de zones	96
Zones câblées sur plaque	16
Nombre maximum pièces	32
Claviers	8
Sirènes	6 (3 internes / 3 externes)
Détecteurs PIR avec caméra	48

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	261 x 199 x 86.4 mm
Matériel	Plastique
Poids net	1080 g
Poids avec emballage	1630 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AXPRO
Type de centrale	Hybride

CERTIFICATION

Classe	2
Niveau conditions ambiantes	II

VIA RADIO

Fréquence	868MHz
Numéro maximum de répéteurs	4

COMMUNICATION

TCP/IP	Oui
Wi-Fi	Oui
3G	Oui
4G	Oui
RS232	1
Protocole	SIA - Contact ID

EXTRAS

Rapport vocal	Oui
Notification via SMS	Oui
Notification appel téléphonique	Oui
Nombre de cartes SIM	2

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Mots de passe utilisateur	46
Registre d'événements	5000

SABOTAGE

Antisabotage boîtier	Oui
----------------------	------------

