

technical datasheet



HIKVISION
intrusion

Centrale sans fils 64 zones

DS-PWA64-L-WE

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Ampérage	200mA
Batterie d'appui	Compris
Modèle de batteries	4520mAh
Durée de vie de la batterie	± 12 heures

COMMUNICATION

TCP/IP	Oui
GPRS	Oui
Wi-Fi	Oui
RS232	1
Protocole	SIA - Contact ID

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	170 x 170 x 38.6 mm
Matériel	Plastique
Poids net	550 g
Poids avec emballage	900 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AXPRO
Type de centrale	Sans fils

CERTIFICATION

Classe	2
Niveau conditions ambiantes	II

VIA RADIO

Fréquence	868mHz
Numéro maximum de répéteurs	2

EXTRAS

Rapport vocal	Oui
Notification via SMS	Oui
Notification appel téléphonique	Oui
Nombre de cartes SIM	1
Indicateurs LED	Oui

ZONES

Nombre maximum de zones	64
Claviers	8
Sirènes	4
DéTECTEURS PIR aven caméra	48

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Mots de passe utilisateur	30
Registre d'évènements	5000

SABOTAGE

Antisabotage boîtier	Oui
----------------------	------------

