



**HIKVISION**  
intrusion

## Détecteur volumétrique double technologie sans fils

**DS-PDD12P-EG2-WE**

### DÉTECTION

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Type de détecteur                              | <b>Sans fils</b>       |
| Distance détection                             | <b>12 m</b>            |
| Angle détection                                | <b>85.9°</b>           |
| Hauteur montage                                | <b>1.8 m ~ 2.4 m</b>   |
| Vitesse de détection                           | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b> |
| Champs de détection                            | <b>52</b>              |
| Immunité mascottes                             | <b>Jusqu'à 30 Kg</b>   |
| PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep) | <b>Oui</b>             |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Mode d'alimentation  | <b>Batterie</b>        |
| Batterie intégrée    | <b>Oui</b>             |
| Modèle de batteries  | <b>2 x CR123A / 3V</b> |
| Durée de la batterie | <b>Jusqu'à 5 ans</b>   |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Compatibilité   | <b>Panneaux Ajax</b>       |
| Indicateurs LED | <b>Oui</b>                 |
| Couleurs LED    | <b>Azul / Verde / Rojo</b> |
| Anti sabotage   | <b>Oui</b>                 |

### VIA RADIO

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fréquence                | <b>868mHz</b>                         |
| Distance de transmission | <b>Jusqu'à 600 m (sans obstacles)</b> |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Installation         | <b>Mur / Plafond</b>        |
| Dimensions           | <b>103 x 65.5 x 48.5 mm</b> |
| Poids net            | <b>110 g</b>                |
| Poids avec emballage | <b>190 g</b>                |

### CAPTEUR

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Type de capteur                  | <b>PIR et micro-ondes</b> |
| Réglage sensibilité              | <b>Oui</b>                |
| Micro-ondes                      | <b>24GHz</b>              |
| Compensation température digital | <b>Oui</b>                |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>            |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|       |              |
|-------|--------------|
| Série | <b>AXPRO</b> |
|-------|--------------|

