



HIKVISION
intrusion

Répétiteur de signal

DS-PR1-WE

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Série | AXPRO |
| Technologie | Sans fils |
| Type | Répétiteur de signal |
| Compatibilité | Panneaux Hikvision |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | AC |
| Tension | 100V ~ 240V |
| Batterie intégrée | Oui |
| Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 35h |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C |
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 90% |

ZONES

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Nombre maximum d'appareils | 8 |
| Détecteurs PIR avec caméra | Compatible |

CERTIFICATION

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Classe | 2 |
| Niveau conditions ambiantes | II |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Dimensions | 150 x 130 x 24.7 mm |
| Matériel | Plastique |
| Poids net | 370 g |
| Poids avec emballage | 860 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Indicateurs LED | Oui |
| Couleurs LED | Vert / Rouge / Jaune |
| Anti sabotage | Dual |

VIA RADIO

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fréquence | 868mHz |
| Distance de transmission | Jusqu'à 600 m (sans obstacles) |

