



HIKVISION
intrusion

Détecteur volumétrique double technologie filaire

DS-PDD15AM-EG2

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Distance détection	15 m
Angle détection	85.9°
Hauteur montage	1.8 m ~ 2.4 m
Vitesse de détection	0,3 m/s ~ 2 m/s
Champs de détection	52
Antimasking	Oui
Technologie anti-cloaking (activation alarme après détection infrarouge ET/OU micro-ondes)	Oui
PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep)	Oui
Technologie IFT	Oui

CAPTEUR

Type de capteur	PIR et micro-ondes
Réglage sensibilité	Oui
Micro-ondes	24GHz
Compensation température digital	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

CERTIFICATION

Classe	2
Niveau conditions ambiantes	II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Hikvision
Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Azul / Verde / Rojo
Anti sabotage	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	9V ~ 16V
Ampérage	25mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	103.8 x 65.7 x 45.5 mm
Poids net	100 g
Poids avec emballage	160 g

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	AXPRO
-------	--------------

