technical datasheet

Détecteur volumétrique sans fils

MOTIONCAM-HD-PHOD-S-B

DÉTECTION

Type de détecteur	**Sans fils**
Distance détection	**12 m**
Angle détection	**88.5°**
Hauteur montage	**2.4 m**
Vitesse de détection	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Immunité mascottes	**Oui**
Technologie de détection	**Volumétrique**

VÉRIFICATION PHOTOGRAPHIQUE

Photo sur demande (PhOD)	**Oui**
Qualité photographique	**960 x 720 (HD) / 640 × 480 (default) / 320 × 240 / 160 × 120**
Tiempo de recepción de una fotografía	**3 s (160 x 120) / 4.5 s (320 x 240) / 11 s (640 x 480) / 15.5 s (960 x 720)**
Images en séries	**1 - 5 images**
Capteur	**CMOS®**
HDR	**Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**135 x 70 x 60 mm**
Poids net	**165 g**
Couleur	**Noir**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	**Oui**
Anti sabotage	**Oui**
Protection contre les fausses alarmes	**Oui, analyse algorithmique**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Ajax Superior**
Compatibilité	**Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G /4G) / Rex 2**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 40 °C**
Degré de protection	**IP50**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**75%**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Batterie intégrée	**Oui**
Modèle de batteries	**2 x CR123A / 3V**
Durée de la batterie	**Jusqu'à 4 ans**

VIA RADIO

Fréquence	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Distance de transmission	**Jusqu'à 1700 m (sans obstacles)**
Protocole	**Jeweller / TurboWings**

CAPTEUR

Type de capteur	**PIR**
Réglage sensibilité	**Oui**
Compensation température digital	**Oui**

CERTIFICATION

Classe	**2**
Norme	**EN50131**