



## AJAX

### Détecteur sismique

### SEISMOPROTECT-FIBRA-G3-B

#### DÉTECTION

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Distance détection         | Rayon de 2 m (acier) / 4 m (béton) |
| Température pour alarme    | 70°                                |
| Sensibilité vibration      | 3 niveaux                          |
| Ignorer première vibration | Oui, optionnel                     |
| Technologie de détection   | Sismique                           |
| Detección de inclinación   | Oui, de 5° jusqu'à 25°             |
| Detección de choque        | Oui                                |

#### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -25 °C ~ 70 °C |
| Degré de protection           | IP43           |
| Anti-vandale                  | IK04           |
| Utilisation                   | Intérieur      |
| Humidité maximum              | 95%            |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Mode d'alimentation   | DC (via le BUS de l'Hybrid Hub) |
| Tension               | 24V                             |
| Consommation en repos | 0.3mA                           |
| Consommation maximum  | 12mA                            |

#### CAPTEUR

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Type de capteur                  | Piezoeléctrico |
| Compensation température digital | Oui            |
| Accéléromètre                    | Oui            |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Dimensions           | 88 x 88 x 20 mm            |
| Matériel             | Aluminium et polycarbonate |
| Poids net            | 380 g                      |
| Poids avec emballage | 700 g                      |
| Couleur              | Noir                       |

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Anti sabotage                         | Dual                       |
| Type de connexion                     | 4 Fils                     |
| Protection contre les fausses alarmes | Oui, analyse algorithmique |
| Distance de transmission              | Jusqu'à 2000 m             |

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Technologie   | Filaire             |
| Compatibilité | Hub Hybrid (2G /4G) |

#### CERTIFICATION

|        |         |
|--------|---------|
| Classe | 3       |
| Norme  | EN50131 |

