technical datasheet



X

Sirène extérieur filaire STREETSIRENPLUS-FIBRA-W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence	1.4 ~ 1.6 kHz
Puissance	85 dB ~ 107 dB
Anti-sabotage de boitier	Oui
Anti-sabotage de mur	Oui
Compatibilité	Panneaux Ajax Fibra
Duré alerte acoustique	De 3 secondes à 3 minutes
Notification d'ouverture de porte	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation D	C (via le BUS de l'Hybrid Hub)
Tension	24V
Ampérage	50mA
Batterie d'appui	Oui, LTO 2.4V 3 Ah
Durée de la batterie	2 heures

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

2.5 m
210.2 x 210.2 x 70.6 mm
1050 g
Blanc

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-25 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP54
Utilisation	Extérieur
Humidité maximum	95%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de connexion	BUS
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m
Type de notification	Acoustique et visuel

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	Filaire
Compatibilité	Hub Hybrid (2G /4G)

