



## MOVOOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-D281-ZAS-LI

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>8 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>20fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Couleur</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 20fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type G</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>20 utilisateurs</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Logiciel de gestion	<b>Smart PSS / ConfigTool. les deux sur le réseau local</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Déconnexion de réseau	<b>Oui</b>
Conflits d'adresses IP	<b>Oui</b>

### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>40 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>

### DISTANCE DORI

Detecter ( objectif ouvert)	<b>80 m</b>
Detecter (objectif fermé)	<b>274 m</b>
Observer (Objectif ouvert)	<b>32 m</b>
Observer (Objectif fermé)	<b>110 m</b>
Reconnaître ( Objectif ouvert)	<b>16</b>
Reconnaître ( Objectif fermé )	<b>55 m</b>
Identifier( Objectif ouvert )	<b>8 m</b>
Identifier ( Objectif fermé )	<b>27 m</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>3840 x 2160</b>
Taille du capteur	<b>1/2.7'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Ilumination minimum	<b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b>
Ratio S/N	<b>Plus de 56dB</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>6.2W</b>
Ampérage	<b>520mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Anti-vandale	<b>IK10</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>102 x 122 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>

# technical datasheet

Distance lumière blanche **40 m**

Luz blanca **Oui**

Smart Dual Illumination **Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)**

## ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion **Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área**

Franchissement de ligne **Oui**

Intrusion **Oui**

Détection de mouvement **Oui (4 zones)**

Classification humain / véhicule **Oui**

SMD **Oui**

## OCULAIRE

Type d'objectif **Zoom optique**

Distance focale **2.7 mm ~ 13.5 mm**

Ouverture maximum du diaphragme **F/1.6**

Angle de vision **109° ~ 30°**

## AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**

Haut-parleur intégré **Oui**

Compression audio **G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**

## TIOC

Sirène **Oui**

Lumière **blanc**

Poids net **500 g**

Poids avec emballage **640 g**

Couleur **Blanc**

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie **IP**

Type de caméra **Mini-dôme**

Série **Série 2**

## STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage **FTP / Micro SD**

Anomalie de stockage **Oui**

## AXES

Mouvement **3 Axes**

