



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-T281-AS-LI

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.2W
Ampérage	440mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Distance lumière blanche	40 m
Luz blanca	Oui
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	107°

DISTANCE D'ORI

technical datasheet

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	590 g
Poids avec emballage	730 g
Couleur	Blanc

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

TIOC

Sirène	Oui
Lumière	blanc

Détecter	82 m
Observer	32 m
Reconnaître	16 m
Identifier	8 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 2
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

