

**HIKVISION**  
accessories



Switch cloud 28 ports avec 24  
ports PoE

DS-3E1528HP-SI-24P2T2F

# technical datasheet

## GESTION À DISTANCE

Software	<b>Hik Partner Pro</b>
Réinitialiser switch	<b>Oui</b>
Réinitialisation du port PoE	<b>Oui</b>
Activation du mode étendu	<b>Oui, indépendamment par port</b>
Modification de la vitesse du port	<b>Oui</b>
Consommation électrique réelle	<b>Oui, total et par port</b>
Historique des pics de consommation	<b>Oui (jusqu'à 7 jours)</b>
Informations routières en temps réel	<b>Oui, par port</b>
Informations sur l'appareil connecté	<b>Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)</b>
Diagramme de topologie automatique	<b>Oui, pour les appareils Hikvision connectés</b>

## CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	<b>56 Gbps</b>
Vitesse de réadressage des paquets	<b>41.7 Mpps</b>
VLAN	<b>802.1Q</b>
Distance maximum transmission	<b>300 m</b>
Mémoire Buffer	<b>4.1 Mb</b>
PoE Watchdog	<b>Oui</b>
Spanning Tree	<b>Oui, STP / RSTP</b>
QoS	<b>Oui</b>
Port Aggregation	<b>LACP / Static aggregation (max. 8 groupes)</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Rack</b>
Dimensions	<b>440 x 220.8 x 44 mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>2980 g</b>
Poids avec emballage	<b>3530 g</b>

## STANDARD DE RESEAU

IEEE802.3af	<b>Oui</b>
IEEE802.3at	<b>Oui</b>
IEEE802.3bt	<b>Sí, puertos 1 ~ 4</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>
Consommation (w)	<b>400W</b>
Ampérage	<b>6300mA</b>
Consommation en repos	<b>30W</b>
Consommation maximum par port (PoE)	<b>Ports 1 ~ 4 : 90 W / Ports 5 ~ 24 : 30 W</b>
Consommation maximum totale (PoE)	<b>370W</b>

## PORTS ETHERNET

Ports POE	<b>24</b>
Ports Uplink	<b>2</b>
Port Fibre	<b>2 x 1000</b>
Vitesse ports POE	<b>10 / 100 / 1000</b>
Vitesse ports Uplink	<b>10/100/1000</b>
Nombre de ports Ethernet	<b>28</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>0 °C ~ 45 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>
Protección contra rayos	<b>6KV</b>

## SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	<b>8K</b>
----------------------	-----------

