



**HIKVISION**  
intrusion

## Détecteur magnétique et vibration

DS-PDMCK-EG2-WE

### DÉTECTION

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Type de détecteur        | <b>Sans fils</b>               |
| Distance détection       | <b>43 mm</b>                   |
| Technologie de détection | <b>Magnétique et vibration</b> |
| Detección de inclinación | <b>25°</b>                     |
| Detección de choque      | <b>8 niveaux</b>               |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Mode d'alimentation  | <b>Batterie</b>      |
| Batterie intégrée    | <b>Oui</b>           |
| Modèle de batteries  | <b>CR123A / 3V</b>   |
| Durée de la batterie | <b>Jusqu'à 3 ans</b> |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Compatibilité   | <b>Panneaux Hikvision</b>          |
| Indicateurs LED | <b>Oui</b>                         |
| Couleurs LED    | <b>Rouge / Vert / Jaune / Bleu</b> |
| Anti sabotage   | <b>Dual</b>                        |

### VIA RADIO

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fréquence                | <b>868mHz</b>                         |
| Distance de transmission | <b>Jusqu'à 600 m (sans obstacles)</b> |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Poids net              | <b>45 g</b>                |
| Poids avec emballage   | <b>100 g</b>               |
| Dimensions de l'aimant | <b>34.4 x 13 x 11.4 mm</b> |
| Dimensions du contact  | <b>104 x 24.4 x 24 mm</b>  |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>            |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|       |              |
|-------|--------------|
| Série | <b>AXPRO</b> |
|-------|--------------|

