


**HIKVISION®**
**Caméra compactes IP avec 4 megapixels et objectif fixe**
**DS-2CV2041G2-IDW**
**VIDÉO (CAMÉRAS)**

Résolution vidéo	<b>4 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (80 dB)</b>
images par seconde	<b>20fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>256Kbps ~ 4Mbps</b>
Compression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>768 x 432 / 512 x 288 (25fps)</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

**ALIMENTATION ET CONSOMMATION**

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>6W</b>
Ampérage	<b>500mA</b>
Alimentation PoE	<b>Indisponible</b>
Alimentador incluido	<b>Oui</b>

**OCULAIRE**

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/1.6</b>
Angle de vision	<b>97°</b>
Distance minimum de mise au point	<b>1000mm</b>
Filtre IR	<b>Oui</b>

**WI-FI**

Norme Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Bande de fréquences	<b>2.412 GHz ~ 2.472 GHz</b>
Canaux haut débit	<b>20 MHz</b>

**CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU**

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
Wi-Fi	<b>Oui</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>1</b>
Protection mot de passe	<b>Oui</b>
Logiciel de gestion	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vue temps réel	<b>Jusqu'à 4 canaux</b>

**IMAGE**

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2560 x 1440</b>
Taille du capteur	<b>1/3"</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/25 ~ 1/100000s</b>
Ilumination minimum	<b>0.5Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

**AUDIO (CAMÉRAS)**

Microphone intégré	<b>Oui</b>
Haut-parleur intégré	<b>Oui</b>
Compression audio	<b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC</b>
Filtre bruit	<b>SI</b>
fréquence d'échantillonnage	<b>8kHz / 16kHz</b>
Taux bits	<b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC)</b>

**VISION NOCTURNE**

Distance vision nocturne	<b>30 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
Longueur d'onde	<b>850 nm</b>
EXIR 2.0	<b>Oui</b>

**MATÉRIEL ET DIMENSIONS**

Dimensions	<b>175.6 x 89.1 x 73 mm</b>
Matériel	<b>Métal et plastique</b>

# technical datasheet

Vitesse	<b>300Mbps</b>
Distance de transmission	<b>120 m</b>
Antenne	<b>2</b>
<b>AMBIANCE</b>	
Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP66</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>
<b>DISTANCE DORI</b>	
Déetecter	<b>63 m</b>
Observer	<b>25 m</b>
Reconnaître	<b>12 m</b>
Identifier	<b>6 m</b>
<b>ANALYSE VIDÉO</b>	
Detection type	<b>Détection avancée (classification personne/véhicule)</b>
Détection de mouvement	<b>Oui</b>
Classification humain / véhicule	<b>Oui</b>
<b>AXES</b>	
Mouvement	<b>3 Axes</b>

Poids net	<b>345 g</b>
Poids avec emballage	<b>640 g</b>
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	
Série	<b>PRO</b>
Technologie	<b>IP</b>
Type de caméra	<b>Compactes</b>
<b>STOCKAGE</b>	
Carte microSD	<b>Hasta 512Gb</b>
Système de stockage	<b>NAS / Micro SD</b>
ANR (Enregistrement redondant en SD)	<b>Oui</b>
<b>SYSTÈME (CAMÉRAS)</b>	
Bouton de reset	<b>Oui</b>

