

# technical datasheet



**HIKVISION**  
intrusion

## Clavier filaire

### DS-PK501LTM-HWE

#### CARACTÉRISTIQUES (CLAVIERS)

Connexion	<b>Câblé</b>
Ecran	<b>Oui</b>
Type d'écran	<b>LCD</b>
Clavier de LEDS	<b>Oui</b>
Compatibilité	<b>Panneaux Hikvision</b>
Alarmes de panique	<b>3</b>
Anti-sabotage	<b>Oui, couvercle et mur</b>
Distance transmission	<b>900 m</b>
Fréquence	<b>868.0 ~ 868.6 MHz</b>
Zones	<b>2</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC (via le BUS)</b>
Tension	<b>12V</b>
Ampérage	<b>200mA</b>
Consommation en repos	<b>40mA</b>
Sortie relais type	<b>DC</b>
Sortie relais tension	<b>30V</b>
Sortie relais ampérage	<b>1000mA</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>175 x 110 x 27 mm</b>
Poids net	<b>300 g</b>
Poids avec emballage	<b>440 g</b>

#### EXTRAS

Télécommande porte-clés	<b>64</b>
Tags	<b>3 inclus</b>

#### FONCTIONS (CLAVIERS)

Fonction armé	<b>Oui</b>
Fonction désarmé	<b>Oui</b>
Touches fonctionnels	<b>8</b>
Lector de proximidad	<b>Si, MIFARE</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>AXPRO</b>
Compatibilité	<b>Panneaux Hikvision</b>
<b>CERTIFICATION</b>	
Classe	<b>2</b>
Niveau conditions ambiantes	<b>II</b>

