

## HIKVISION®

### Caméra compactes ip avec 8 megapixels et objectif fixe

#### DS-2CD2083G2-LI2U



#### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | 8 Mégapixels                                            |
| BLC                | Oui                                                     |
| HLC                | Oui                                                     |
| 3D-NR              | Oui                                                     |
| WDR                | WDR (120 dB)                                            |
| images par seconde | 20fps                                                   |
| Sortie de vidéo    | RJ45                                                    |
| Mode jour / nuit   | Automatique / Manuel                                    |
| Masque vie privée  | Jusqu'à 8 zonas                                         |
| Type de codec      | CBR / VBR                                               |
| Taux bits          | 32Kbps ~ 16Mbps                                         |
| Compression        | H.265+ / H.265 / H.264                                  |
| Main stream        | 4K (1 ~ 20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream         | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)                |
| Sub stream 2       | 1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)        |
| Miroir             | On / Off                                                |

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Connexion IP                  | 1 RJ45 (10M / 100M)                   |
| ONVIF                         | Ouï, type S et G                      |
| Nombre maximum d'utilisateurs | Jusqu'à 32 utilisateurs               |
| Protection mot de passe       | Oui                                   |
| Navigateur Web                | Explorer / Chrome / Firefox / Safari  |
| Logiciel de gestion           | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Appareils portables           | Android / IOS (Apple)                 |
| Vue temps réel                | Jusqu'à 6 canaux                      |
| Filtrage d'adresses IP        | Oui                                   |

#### IMAGE

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Capteur            | CMOS®       |
| Résolution capteur | 3840 x 2160 |
| Taille du capteur  | 1/2.8"      |

#### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone |
| Fonctions d'IA                   | Détection faciale                                                                    |
| Franchissement de ligne          | Oui                                                                                  |
| Intrusion                        | Oui                                                                                  |
| Détection des visages            | Oui                                                                                  |
| Détection de mouvement           | Oui                                                                                  |
| Objet abandonné                  | Oui                                                                                  |
| Objet perdu                      | Oui                                                                                  |
| Video Tamper                     | Oui                                                                                  |
| Classification humain / véhicule | Oui                                                                                  |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mode d'alimentation | DC          |
| Tension             | 12V         |
| Consommation (w)    | 6W          |
| Ampérage            | 500mA       |
| Alimentation PoE    | Oui         |
| Type PoE            | PoE 802.3af |

#### VISION NOCTURNE

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Distance vision nocturne | 40 m                                                         |
| Type de vision nocturne  | Dual light (IR+Luz blanca)                                   |
| Luz blanca               | Oui                                                          |
| Distance lumière blanche | 40 m                                                         |
| Longueur d'onde          | 850 nm                                                       |
| Smart Hybrid Light       | Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes) |

#### OCULAIRE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type d'objectif | Fixe   |
| Distance focale | 2.8 mm |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.005Lux</b>        |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 52dB</b>     |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Dimensions           | <b>176.3 x 74.4 (Ø) mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>               |
| Poids net            | <b>515 g</b>               |
| Poids avec emballage | <b>760 g</b>               |
| Couleur              | <b>Blanc</b>               |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microphone intégré          | <b>Oui, dual array</b>                                                                                                         |
| Compression audio           | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>                                                             |
| Filtre bruit                | <b>SI</b>                                                                                                                      |
| fréquence d'échantillonnage | <b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b>                                                                                        |
| Taux bits                   | <b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b> |

## DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>84 m</b> |
| Observer    | <b>33 m</b> |
| Reconnaître | <b>16 m</b> |
| Identifier  | <b>8 m</b>  |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.6</b> |
| Angle de vision                 | <b>108°</b>  |
| Filtre IR                       | <b>Oui</b>   |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>Acusense</b>  |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Compactes</b> |

## STOCKAGE

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Carte microSD                        | <b>Hasta 512Gb</b>          |
| Système de stockage                  | <b>NAS / FTP / Micro SD</b> |
| ANR (Enregistrement redondant en SD) | <b>Oui</b>                  |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bouton de reset | <b>Oui</b> |
|-----------------|------------|

