



HIKVISION
accessories

Switch cloud 12 ports avec 8 ports PoE

DS-3T1512HP-SI-8P4F

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	56 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	41.7 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Oui
Distance maximum transmission	300 m
Mémoire Buffer	4.1 Mb
Port miroir	Oui
PoE Watchdog	Oui
Spanning Tree	Oui, STP / RSTP / ERPS
QoS	Oui
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 groupes)
Industriel	Oui

GESTION À DISTANCE

P2P	Oui
Software	Hik Partner Pro
Réinitialiser switch	Oui
Réinitialisation du port PoE	Oui
Activation du mode étendu	Oui, indépendamment par port
Modification de la vitesse du port	Oui
Consommation électrique réelle	Oui, total et par port
Historique des pics de consommation	Oui (jusqu'à 7 jours)
Informations routières en temps réel	Oui, par port
Informations sur l'appareil connecté	Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)
Diagramme de topologie automatique	Oui, pour les appareils Hikvision connectés

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Rail DIN / Bureau
Dimensions	155 x 130 x 46 mm
Matériel	Métal

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	48V ~ 57V
Consommation (w)	307W
Ampérage	7500mA
Consommation en repos	7W
Consommation maximum par port (PoE)	Ports 1 ~ 4 : 90 W / Ports 5 ~ 8 : 30 W
Consommation maximum totale (PoE)	300W
Alimentador incluido	Non

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 75 °C
Degré de protection	IP40
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

PORTS ETHERNET

Ports POE	8
Port Fibre	4 x 1000
Vitesse ports POE	10 / 100 / 1000
Nombre de ports Ethernet	12

STANDARD DE RESEAU

IEEE802.3af	Oui
IEEE802.3at	Oui
IEEE802.3bt	Sí, puertos 1 ~ 4

technical datasheet

Poids net	840 g
Poids avec emballage	1160 g
SYSTEME (SWITCH)	
Table d'adresses MAC	16K

