



Caméra mini-dôme IP avec 5 megapixels et objectif fixe

DOMECAM-MINI-5-HL-W

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	8V ~ 14V
Consommation (w)	8.5W
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	15 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	1
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	1
Distance lumière blanche	15 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Anti-vandale	IK08
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

DISTANCE D'OR

Détecter	35 m
Observer	14 m
Reconnaître	7 m
Identifier	3 m

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Angle de vision	110°

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AUDIO (CAMÉRAS)

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
WDR	TWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Compression	H.265 / H.264

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	67 x 114 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	430 g
Poids avec emballage	590 g
Couleur	Blanc

ANALYSE VIDÉO

Détection type	Détection avancée (classification personne/véhicule/animal de compagnie)
Détection de mouvement	Oui
Classification humain / véhicule / mascotte	Oui
Gestionable par scénarios	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Vue temps réel	Jusqu'à 5 canaux
Protocole	JetSparrow (video encriptado TLS)

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	Micro SD / Enregistreur

CERTIFICATION

Certification	NDAA
---------------	-------------

Microphone intégré

Oui

Compression audio

G.711A / G.711U

AXES

Mouvement

3 Axes

