

# technical datasheet



## AJAX

### Caméra mini-dôme IP avec 5 megapixels et objectif fixe

### TURRETCAM-5-HL-W

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	8V ~ 14V
Consommation (w)	8.5W
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

#### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
WDR	TWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Compression	H.265 / H.264

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	103 x 98 x 98 mm
Matériel	Métal
Poids net	500 g
Poids avec emballage	590 g
Couleur	Blanc

#### DISTANCE DORI

Déetecter	35 m
Observer	14 m
Reconnaître	7 m
Identifier	3 m

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Vue temps réel	Jusqu'à 5 canaux
Protocolo	JetSparrow (video encriptado TLS)

#### IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Anti-vandale	IK08
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

#### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Distance lumière blanche	50 m

#### ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule/animal de compagnie)
Détection de mouvement	Oui
Classification humain / véhicule / mascotte	Oui
Gestionable por escenarios	Oui
Oculaire	

#### OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Angle de vision	110°

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

#### AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U

#### CERTIFICATION

Certification	NDAA
---------------	------

# technical datasheet

Carte microSD

**Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage

**Micro SD / Enregistreur**

**AXES**

Mouvement

**3 Axes**

