



Caméra fisheye ip avec 6 megapixels et objectif fixe

IPC-EBW5641-AS

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	6 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR / ABR
Taux bits	H.264: 3Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 3Kbps ~ 16384Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	2560 x 2560 (1 ~ 25fps)
Sub stream	1440 x 1440 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1440 x 1440 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
SSA	Si

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification de la personne en ligne/traversée de zone
Fonctions d'IA	Comptage de personnes, carte de chaleur
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Gestion de files d'attente	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.1W
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 2560
Taille du capteur	1/2.5'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	1.68 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0

technical datasheet

P2P	Oui, uniquement via une connexion filaire	Angle de vision	185°
AMBIANCE		Distance minimum de mise au point	300mm
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C	VISION NOCTURNE	
Degré de protection	IP67	Distance vision nocturne	15 m
Anti-vandale	IK10	Type de vision nocturne	IR
Utilisation	Intérieur / Extérieur	Numéro de LEDS	3
Humidité maximum	95%	IR ON/Off	Automatique / Manuel
AUDIO (CAMÉRAS)		DISTANCE DORI	
Microphone intégré	Oui	Détecter	34 m
Entrée audio	1 Entrée	Observer	14 m
Haut-parleur intégré	Oui	Reconnaître	7 m
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	Identifier	3 m
Sortie audio	1	STOCKAGE	
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		Carte microSD	Jusqu'à 1TB
Dimensions	53.3 x 122 (Ø) mm	Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Matériel	Métal et plastique	Anomalie de stockage	Oui
Poids net	460 g	AXES	
Poids avec emballage	750 g	Mouvement	Sans mouvement
INFORMATIONS GÉNÉRALES			
Série	Wiz Mind		
Technologie	IP		
Type de caméra	Fisheye		
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)			
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie		
RS485	1 Entrée		
SYSTÈME (CAMÉRAS)			
Bouton de reset	Oui		

