

HIKVISION®

Registratore ip per 8 canali e 12 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

DS-7608NI-I2-8P

CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	8
Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	32
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	120W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	12 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	80Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzioni	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
ANR (registrazione ridondante in SD)	Se
La larghezza di banda in uscita	256Mbps

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	8 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
--------------------------	-----------------------

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Uscita allarme	1

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
Serie	PRO

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	385 x 315 x 52 mm
Peso netto	3000 g

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

POS	Sí
VCA	Sí

Umidità massima	90%
-----------------	-----

VIDEO

Canali IP	8
-----------	---

Risoluzione telecamere IP	12 Megapíxeles
---------------------------	----------------

