RISCO

Rilevatore volumetrico cablato WatchIN

RK325DT0000D

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	**Cablato**
Distanza di rilevamento	**25 m**
Rilevazione dell'angolo	**90°**
Altezza di installazione	**2.4 m ~ 3.6 m**
Metodo di rilevamento	**Infrarossi e microonde**
Antimasking	**Sí**
Tecnologia anti-cloaking (attivazione di un allarme dopo rivelazione infrarossi E / O microonde)	**Sí**
Immunità RF	**10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz**
Digital Correlation™ (attivazione allarme con oggetti che ostruiscono entrambi i canali PIR)	**SÌ**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**215 x 95 x 85 mm**
Peso neto	**500 g**
Peso con confezione	**950 g**
Soporte incluido	**Sì**

CERTIFICAZIONE

Grado	**3**
Normativa	**EN50131**
Classe ambientale	**II**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 55 °C**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**9V ~ 16V**
Consumo in standby	**45mA (modalità relè) / 30mA (modalità BUS)**
Consumo acceso	**60mA (modalità relè) / 45mA (modalità BUS)**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	**Sí**
Colori LED	**Verde / Rojo / Amarillo**
Tamper	**Sí**
Protezione da falsi allarmi	**Sì**

SENSORE

Tipo di sensore	**PIR e microonde**
Regolazione della sensibilità	**Interruptores DIP**
Sensibilità PIR	**Selezionabile LO / MID / HI**