technical datasheet



XVIV

Centrale senza fili HUB-B

	-
- x	

Software Update	Sí
Applicazione mobile	Ajax Security System
Notifica SMS	Sí
Notifica di chiamata	Sí
Notificación Push	Sí
Numero massimo di telecamere IP connesse	10
Dispositivi mobili	iOS 9.1 o successivo / Android 4.1 o successivo

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Tensione	110V ~ 250V
durata della batteria	± 14 ore
Supporto batteria	Li-ion 2 A/h

VIA RADIO

Frequenza	868mHz
Distanza di trasmissione	Fino a 2000 metri
Potenza massima RF	Potencia maxima RF

CERTIFICAZIONE

Tamper box

Tamper pared

Grado	2
Normativa	EN50131
SABOTAGGIO	

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	Senza fili
------------------	------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	163 x 163 x 36 mm
Peso neto	330 g
Colore	Nero
COMUNICAZIONE	
IP	Sí
GPRS	Sí
Comunicazione con CRA	Sí
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
ZONE	
Numero massimo di stanze	50
Numero massimo di dispositivi	100

PROCESSORE

Sí Sí

Processore	ARM
Sistema operativo	OS Malevich

PARTIZIONI E MEMORIE

Utenti massimi 50

