HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera bullet 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 2 megapixel e ottica zoom ottico

HWT-B323-Z

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**2 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modalità giorno / notte	**Automatico**
Menu OSD	**Sí**
Specchio	**On / Off**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**34 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**131 m**
Osservare (Lente aperta)	**14 m**
Osservare (Lente chiusa)	**53 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**7 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**27 m**
Identificare (Lente aperta)	**3 m**
Identificare (Lente chiusa)	**14 m**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**1920 x 1080**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s**
Illuminazione minima	**0.005Lux**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP66**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**

MATERIALE E DIMENSIONI

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**70 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
Smart IR	**Sí**
Starlight	**Sí**
EXIR	**Si**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Zoom ottico	**5x**
Distanzia focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Angolo di visione	**102.4° ~ 31°**
Messa a fuoco automatica	**Si**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC / AC**
Tensione	**12V / 24V**
Consumo (w)	**9.7W**
Amperaggio	**800mA**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)**
Tipo di telecamera	**Bullet**

ASSI

Movimento	**2-Axis**

technical datasheet

Dimensioni	**256.4 x 83.3 x 78.2 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**720 g**