technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera bullet 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 5 megapixel e ottica zoom ottico

HWT-B350-Z

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**48 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**222 m**
Osservare (Lente aperta)	**20 m**
Osservare (Lente chiusa)	**102 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**10 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**51 m**
Identificare (Lente aperta)	**5 m**
Identificare (Lente chiusa)	**25 m**

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**5 Megapixel**
BLC	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Menu OSD	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Zoom ottico	**5x**
Distanzia focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Angolo di visione	**95.7° ~ 29.1°**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP66**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**256.4 x 83.3 x 78.2 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**700 g**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2560 x 1440**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/25s ~ 1/50,000s**
Illuminazione minima	**0.01Lux**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**40 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
Smart IR	**Sí**
EXIR	**Si**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**6.3W**
Amperaggio	**530mA**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)**
Tipo di telecamera	**Bullet**

ASSI

Movimento	**2-Axis**