technical datasheet





Registratore ip per 16 canali e 8 mpx di risoluzione

HWN-4216MH

CARATTERISTICHE DI RETE			USCITA VIDEO	
Numero di porte RJ45			Numero di uscita HDMI	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 10	000 Mbps	Numero di uscite VGA	1
Dispositivi mobili	Android / IC	S (Apple)	Risoluzione HDMI	4K
ONVIF		Sí	Resolución VGA	1080P
Software		IVMS	Segnali video indipendenti	S
App Hik-		-Connect	MATERIALE E DIMENSIONI	
REGISTRAZIONE			Installazione	Desktop
Risoluzione			Dimensioni	385 x 315 x 52 mm
nassima di egistrazione		8 Мрх	Peso neto	1800 g
Larghezza di banda di		160Mbps	Telaio	10
ingresso Compressione			AUDIO	
video	H.265+ / H.265 / H.264	4+ / H.264	Ingressi audio	1
Disabusiani	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF /		Uscite Audio	1
Risoluzioni	DCIF / 2CIF / 0		Audio bidirezionale (Full-duplex)	S
La larghezza di banda in uscita		80Mbps	SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE	
ALIMENTAZIONE CONSUMO			VCA	Si
modo dell'alimentazione elettrica		DC	Classificazione veicolo / umano	Se
Tensione		12V	Rilevazione del movimento	Sì, 2.0
Consumo (w)		40W	RIPRODUZIONE E COPIA DI SICU	REZZA
Amperaggio		3200mA	Búsqueda inteligente	Sí
INFORMAZIONI GENERALI			Riproduzione sincronizzata	16
Serie		Serie 4	INGRESSI/USCITE	
Tecnología		IP	USB 2.0	2
Compatibilità	Camere Hikvisior	n serie HA		
STORAGE				
Numero di hard disk supportati		2		
Dimensione massima del hard disk (unità)		6 TB		
Tipo HDD		3,5 SATA"		
AMBIENTE				
Temperatura di ese	ercizio -10	°C ~ 55 °C		
Umidità massima		90%		

technical datasheet

VIDEO

Canali IP 16

