



Registratore ip per 16 canali e 8 mpx di risoluzione con 16 porte PoE

HWN-4216MH-16P

CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	16
Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	32
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	150W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	160Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726
Risoluzioni	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
La larghezza di banda in uscita	80Mbps

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 4
Tecnología	IP
Compatibilità	Camere Hikvision serie HA

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	8 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

AUDIO

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Desktop
Dimensioni	385 x 315 x 52 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2600 g
Telaio	1U

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Segnali video simili	HDMI e VGA

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	280W

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Umidità massima	90%

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Ricerca intelligente	Sí
Riproduzione sincronizzata	16

VIDEO

Canali IP	16
-----------	-----------

Ingressi audio	1
----------------	---

Uscite Audio	1
--------------	---

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	2
---------	---

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Rilevazione del movimento	Sì, 2.0 su 4 canali
---------------------------	----------------------------

