



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-D121H

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Menu OSD	Sí
Privacy mask	Sí
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

DISTANZA DORI

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.01Lux

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	114°

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	82.4 x 111 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	400 g
Peso con confezione	600 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
-------------------	---

technical datasheet

Rilevare	39 m
Osservare	15 m
Riconoscere	8 m
Identificare	4 m

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR
Lunghezza d'onda	850 nm

ASSI

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

Rilevazione del movimento	Sì
Video Tamper	Sì

