



P ▲ R ▲ D O X

Rilevatore volumetrico cablato

DG65

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	12 m
Altezza di installazione	2.1 m ~ 2.7 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Copertura	12 m x 12 m
Velocità di rilevamento	0,2 m/s ~ 3 m/s
Immunità RF	10 V / m
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	11V ~ 16V
Consumo di allarme	15mA
Consumo in standby	6mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 50 °C
Uso	Interno

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda generación
------------	--------------------------------------

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	I

SENSORE

Tipo di sensore	Sensore a 4 elementi
Immunità alle interferenze elettromagnetiche (EMI)	sì
RF interferenza	No alarm 10 V / m

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Muro
Materiale	Plastica ABS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sí
----------------	-----------

