technical datasheet



P A R A D O X

Rilevatore volumetrico cablato DG85

RILEVAMENTO

di rivelatore	Cablato
zza di installazione	2.1 m
vazione dell'angolo	90°
anza di rilevamento	11 m
odo di rilevamento	Infrarosso
ertura	11 m x 11 m
ocità di rilevamento 0.2 m	n/s ~ 3.5 m/s
nunità agli animali domestici F	ino a 40 Kg
nologia di rilevazione \	/olumetrico

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 50 °C
Grado di protezione	IP45
Uso	Interno / Esterno

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni 175 x	24 X	כס	mm

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC	
Tensione	9V ~ 16V	
Consumo di allarme	40mA	
Consumo in standby	130mA	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Paradox
Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì

LENTE

T' 1 .		
Tipo lente	Fresnel de segunda 🤉	generacion
TIPO TOTTEO	i resilei de seguilda :	g

SENSORE

Tipo di sensore **Dual**

