OPTEX

Rilevatore volumetrico cablato

HX-80N

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	**Cablato**
Distanza di rilevamento	**24 m**
Altezza di installazione	**2.5 m ~ 3 m**
Metodo di rilevamento	**Infrarosso**
Copertura	**24 m x 2 m**
Velocità di rilevamento	**0,3 m/s ~ 1,5 m/s**
Zone di rilevamento	**20**
Immunità RF	**10 V / m**
Periodo di allarme	**2.0 ± 1 s**
Configurazione distanza PIR (BXS-AM)	**6,5 m / 10 m / 13 m / 18 m**
Tecnologia di rilevazione	**Volumetrico**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Muro**
Dimensioni	**198 x 93 x 286 mm**
Peso neto	**720 g**
Spessore dell'involucro nella zona della lente	**(KX15DT)**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**9.5V ~ 18V**
Consumo di allarme	**35mA**

SENSORE

Tipo di sensore	**PIR**
Doppio sensore PIR	**Sí**
Alta sensibilità	**Sí**
Mezza sensibilità	**Sí**
Bassa sensibilità	**Sí**
RF interferenza	**No alarm 10 V / m**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	**Sì, riscaldamento e allarme**
Colori LED	**Rojo**
Tamper	**Sí**
Ora di inizio	**60 s**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-20 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP55**
Uso	**Interno / Esterno**