



HIKVISION
intrusion

Rilevatore volumetrico doppia tecnologia cablato

KX10DTP

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	1.8 m ~ 2.4 m
Rilevazione dell'angolo	85°
Distanza di rilevamento	10 m
Metodo di rilevamento	Infrarossi e microonde
Immunità agli animali domestici	Fino a 24 kg
Antimasking	Sì
Tecnologia Blue Wave (miglioramento del rumore infrarosso)	Sì
Tecnologia anti-cloaking (attivazione di un allarme dopo rivelazione infrarossi E / O microonde)	Sì
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sì
Tecnologia IFT	Sì
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico doppia tecnologia

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9V ~ 16V

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tamper	Sì
Resistori EOL (fine linea)	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete / tetto
Dimensioni	117 x 69 x 55 mm
Materiale	Plastica ABS

SENSORE

Tipo di sensore	Piroelettrico
Doppio sensore PIR	Sì
Regolazione della sensibilità	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 55 °C
Uso	Interno

LENTE

Lenti intercambiabili	Sì
-----------------------	-----------

