



## Microfono a condensazione omnidirezionale

### HAP100

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Impedenza di uscita            | <b>600 <math>\Omega</math></b>  |
| Alcance                        | <b>5 ~ 40 m2</b>                |
| Frecuencia                     | <b>20Hz ~ 20kHz</b>             |
| Sensibilità                    | <b>-40dB</b>                    |
| SNR                            | <b>70dB</b>                     |
| Gamma dinamica                 | <b>104dB</b>                    |
| Direzionalità                  | <b>Omnidirezionale</b>          |
| Massima pressione sonora       | <b>120dB SPL (1KHz, THD 1%)</b> |
| Ampiezza del segnale di uscita | <b>2.5Vpp / -25dB</b>           |

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Dimensioni | <b>63 x 30 x 22 mm</b> |
| Materiale  | <b>Policarbonato</b>   |
| Peso netto | <b>35 g</b>            |

#### COLLEGAMENTO

|               |            |
|---------------|------------|
| Audio         | <b>RCA</b> |
| Alimentazione | <b>DC</b>  |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>   |
| Tensione                          | <b>12V</b>  |
| Amperaggio                        | <b>60mA</b> |

#### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 70 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |

#### INFORMAZIONI GENERALI

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo de micrófono | <b>Microfono a condensazione omnidirezionale</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------|

