



**HIKVISION**  
accessories

## Controller per 4 lecterus

**DS-K2804**

### FUNZIONI

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Generale             | <b>Sí</b> |
| VIP                  | <b>Sí</b> |
| Invitato             | <b>Sí</b> |
| Patrol               | <b>Sí</b> |
| Lista nera           | <b>Sí</b> |
| Duress               | <b>Sí</b> |
| Allarme porta aperta | <b>Sí</b> |
| Allarme intrusione   | <b>Sí</b> |
| Allarme sabotaggio   | <b>Sí</b> |

### INGRESSI/USCITE

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Sensore porta      | <b>4</b> |
| Pulsante di uscita | <b>4</b> |
| Uscita allarme     | <b>4</b> |
| Relé NO/NC         | <b>4</b> |
| Lettori            | <b>4</b> |

### INFORMAZIONI GENERALI

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Serie             | <b>Hika-P</b> |
| Número de Puertas | <b>4</b>      |

### COMUNICAZIONE

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Modalità di comunicazione al lettore | <b>Wiegand 26 / 34</b>  |
| Modalità di comunicazione PC         | <b>RJ45 (10 / 100M)</b> |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Dimensioni | <b>285 x 237 x 69 mm</b> |
|------------|--------------------------|

### SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Processore principale | <b>32 bits</b>               |
| Memoria               | <b>8M</b>                    |
| Software              | <b>iVMS-4200 / iVMS-5200</b> |
| Software incluso      | <b>Sí</b>                    |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>   |
| Tensione                          | <b>12V</b>  |
| Consumo (w)                       | <b>3.5W</b> |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-20 °C ~ 65 °C</b> |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

### CAPACITÀ

|          |              |
|----------|--------------|
| Carte    | <b>10000</b> |
| Registri | <b>50000</b> |

