



HIKVISION
accessories

Controllo degli accessi interno con tastiera / carta mifare 13.56mhz

DS-K1T801M

INGRESSI/USCITE

| | |
|--------------------|---|
| Sensore porta | 1 |
| Pulsante di uscita | 1 |
| Blocco di uscita | 1 |
| Timbro | 1 |

IDENTIFICAZIONE

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Modo | Tastiera / Carta |
| Tastiera | Sì |
| Tipo di scheda | MIFARE 13.56MHz |
| Numero di carte | 3000 |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | -20 °C ~ 65 °C |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 90% |

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|-----------|
| Controller integrato | Sì |
| Watchdog design | Sì |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Amperaggio | 170mA |

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Serie | Hika-P |
| Tipo di controllo | Controllo degli accessi |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|------------|-----------------------------|
| Dimensioni | 126.5 x 94.5 x 24 mm |
|------------|-----------------------------|

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

| | |
|-----------------------|----------------|
| Processore principale | 32 bits |
|-----------------------|----------------|

